



Максимальная рабочая температура + 95°C	μ-фактор ≥9 000	λ ₂₀ ≤0,040 Вт/(м·°С)
--	--------------------	-------------------------------------



- СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- СТОЙКОСТЬ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ, ГИПСУ, ИЗВЕСТИ
- СРОК СЛУЖБЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ НЕ МЕНЕЕ 16 ЛЕТ



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра

Изоляция устанавливается на медную трубу	
Дюймы	Наружный диаметр, мм
1/4	6,35
3/8	9,53
1/2	12,70
5/8	15,88

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции			
	6 мм			
	Типоразмер	Артикул	Количество в упаковке, м	Цена с НДС 20%, €/м
6	6/6-2	EFX T006062BSSPL	480	27,29
10	10/6-2	EFX T010062BSSPL	320	30,77
12	12/6-2	EFX T012062BSSPL	280	36,54
15	15/6-2	EFX T015062BSSPL	200	40,20

Упаковываются в картонные коробки размером 2050 x 395 x 295 мм, объемом 0,240 м³.

Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС 20%, ₽
Клей Energopro® 0,8л	EPRADH0/8B	банка	1439,59
Клей Energopro® 2,0л	EPRADH2/0B	банка	3170,11
Разбавитель клея Energopro® 1,0 л	EPRDIL 1/0B	банка	1186,70
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 50м, серая	EPRL04850ARSKGR	рулон	896,11
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 50м, серая, С	EPRL04850ARSKGRC	рулон	896,11
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 25м, серая	EPRL04825ARSKGR	рулон	465,19
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 25м, серая, С	EPRL04825ARSKGRC	рулон	465,19

Прайс-лист от 19 июня 2024 г.

