



Максимальная рабочая температура + 150°C	λ_{40} ≤ 0,042 Вт/(м·°С)
---	-------------------------------------

- Эффективные теплоизоляционные свойства
- Высокая максимальная рабочая температура (до +150 °С без ограничения по времени воздействия)
- Экологическая безопасность (не содержит фреонов и ПВХ)
- Закрытая ячеистая структура



Трубки из вспененного каучука длиной 2 метра, цвет черный

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции							
	9 мм				13 мм			
	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 20%, ₽/м	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 20%, ₽/м
22	22/9-2	ECLT022092HT	100	250,05	22/13-2	ECLT022132HT	70	363,01
28	28/9-2	ECLT028092HT	80	279,93	28/13-2	ECLT028132HT	60	390,27
35	35/9-2	ECLT035092HT	60	314,49	35/13-2	ECLT035132HT	44	474,95
42	42/9-2	ECLT042092HT	50	360,09	42/13-2	ECLT042132HT	36	532,41
48	48/9-2	ECLT048092HT	42	419,88	48/13-2	ECLT048132HT	30	609,36
54	54/9-2	ECLT054092HT	36	490,64	54/13-2	ECLT054132HT	26	804,98
60	60/9-2	ECLT060092HT	32	610,14	60/13-2	ECLT060132HT	24	802,38
76	76/9-2	ECLT076092HT	28	792,56	76/13-2	ECLT076132HT	16	1073,19
89	89/9-2	ECLT089092HT	22	882,20	89/13-2	ECLT089132HT	16	1201,43
108					108/13-2	ECLT108132HT	16	1407,59

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции							
	19 мм				25 мм			
	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 20%, ₽/м	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 20%, ₽/м
22	22/19-2	ECLT022192HT	44	649,37				
28	28/19-2	ECLT028192HT	40	752,69	28/25-2	ECLT028252HT	20	1141,64
35	35/19-2	ECLT035192HT	30	829,78	35/25-2	ECLT035252HT	16	1287,93
42	42/19-2	ECLT042192HT	24	937,24	42/25-2	ECLT042252HT	16	1410,60
48	48/19-2	ECLT048192HT	22	1141,30	48/25-2	ECLT048252HT	12	1635,46
54	54/19-2	ECLT054192HT	18	1290,90	54/25-2	ECLT054252HT	12	1726,81
60	60/19-2	ECLT060192HT	18	1444,64	60/25-2	ECLT060252HT	10	1903,54
76	76/19-2	ECLT076192HT	14	1779,26	76/25-2	ECLT076252HT	8	2267,46
89	89/19-2	ECLT089192HT	12	1962,88	89/25-2	ECLT089252HT	8	2462,16
108	108/19-2	ECLT108192HT	12	2539,74	108/25-2	ECLT108252HT	6	3095,18

Упаковываются в картонные коробки размером 2085 x 395 x 325 мм, объемом 0,267 м³.



Рулоны из вспененного каучука, цвет черный

Типоразмер	Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Цена с НДС 20%, ₽/м²
10/1,0-20	ECLR10120HT	10	1	20	20	2513,97
13/1,0-14	ECLR13114HT	13	1	14	14	3158,08
19/1,0-10	ECLR19110HT	19	1	10	10	4447,80
25/1,0-8	ECLR2518HT	25	1	8	8	5664,63

Упаковываются в картонные коробки размером 1080 x 540 x 540 мм, объемом 0,310 м³.

Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС 20%, ₽
Клей Energopro® 2,0 л	EPRADH2/0B	банка	3487,12
Разбавитель клея Energopro® 1,0 л	EPRDIL1/0B	банка	1305,37
Лента Energocell® HT 3/0,05-15	ECLL0305015HTSK	рулон	4340,23
Лента Energopro® PVC 48 мм x 33 м	EPRL04833PVCSKBK	рулон	745,32

Прайс-лист от 17 февраля 2025 г.

