



Готовая к применению система
теплоизоляции для «тёплого пола»



Показатель	Значение	
	толщина 20 мм	толщина 30 мм
Термическое сопротивление, R25	0,5 м²·К/Вт	0,75 м²·К/Вт
Максимальная рабочая температура	+ 70°C	
Водопоглощение по объёму при полном погружении в течение 24 ч, не более	3,0 %	
Шаг печати	50 мм	

- Прочное алюминизированное полимерное покрытие
- Высокое термическое сопротивление
- Снижение ударных шумов
- Надёжная фиксация гарпун-скобы
- Разметка для удобства укладки труб



Плиты и маты из пенополистирола, покрытые алюминизированной полимерной тканью с разметкой

Наименование	Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в упаковке, м²	Цена с НДС 20%, ₽/м²
Мат теплоизоляционный Energofloor® Tacker AL 20/1,0-4,8 DES-sg	EFRM2014/8TKRAL	20	1,0	4,8	4,8	870,15
Плита теплоизоляционная Energofloor® Tacker AL 20/1,0-1,6 DES-sg	EFRP2011/6TKRAL	20	1,0	1,6	14,4	870,15
Мат теплоизоляционный Energofloor® Tacker AL 30/1,0-3,2 DES-sg	EFRM3013/2TKRAL	30	1,0	3,2	3,2	1160,56
Плита теплоизоляционная Energofloor® Tacker AL 30/1,0-1,6 DES-sg	EFRP3011/6TKRAL	30	1,0	1,6	9,6	1160,56

Маты Energofloor® Tacker AL упаковываются в картонные коробки размером 1020 x 395 x 395 мм, объёмом 0,160 м³.
Плиты Energofloor® Tacker AL упаковываются в картонные коробки размером 1010 x 815 x 370 мм, объёмом 0,305 м³.

Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС 20%, ₽
Лента демпферная Energofloor® 10/0,1-11	EFRL1010011DM	рулон	795,45
Лента демпферная Energofloor® 10/0,15-11	EFRL1015011DM	рулон	1431,87
Нож монтажный Energoopro®	EPRKNIFE	штука	4512,42

Прайс-лист от 17 февраля 2025 г.