



Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ ₂₀
+ 95°C	≥9 000	≤0,040 Вт/(м·°С)



- СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- СТОЙКОСТЬ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ, ГИПСУ, ИЗВЕСТИ
- СРОК СЛУЖБЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ НЕ МЕНЕЕ 16 ЛЕТ



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра

Изоляция устанавливается на медную трубу	
Дюймы	Наружный диаметр, мм
1/4	6,35
3/8	9,53
1/2	12,70
5/8	15,88

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции			
	6 мм			
	Типоразмер	Артикул	Количество в упаковке, м	Цена с НДС 20%, €/м
6	6/6-2	EFXT006062BSSPL	480	30,56
10	10/6-2	EFXT010062BSSPL	320	34,46
12	12/6-2	EFXT012062BSSPL	280	40,92
15	15/6-2	EFXT015062BSSPL	200	45,03

Упаковываются в картонные коробки размером 2050 x 395 x 295 мм, объемом 0,240 м³.

Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС 20%, Р
Клей Energopro® 0,8 л	EPRA00/8B	банка	1583,55
Клей Energopro® 2,0 л	EPRA02/0B	банка	3487,12
Разбавитель клея Energopro® 1,0 л	EPRDIL1/0B	банка	1305,37
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 50м, серая	EPRL04850ARSKGR	рулон	985,72
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 50м, серая, С	EPRL04850ARSKGRC	рулон	985,72
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 25м, серая	EPRL04825ARSKGR	рулон	511,71
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® 48мм x 25м, серая, С	EPRL04825ARSKGRC	рулон	511,71

Прайс-лист от 17 февраля 2025 г.

