



Готовая к применению система
теплоизоляции для «тёплого пола»



| Максимальная рабочая температура | λ_{20} |
|----------------------------------|--|
| + 70°C | $\leq 0,039 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{°C})$ |

| Показатель | Значение |
|---|----------|
| Водопоглощение по объему при полном погружении в течение 24 ч, не более | 1,0 % |
| Толщина фольги | 30 мкм |
| Шаг печати | 50 мм |

- Профессиональный теплоизоляционный материал, разработанный специально для систем «тёплый пол»
- Алюминиевая фольга толщиной 30 мкм равномерно распределяет тепло нагревательных элементов по всей поверхности пола
- Полимерный слой защищает фольгу от агрессивного воздействия цементной стяжки
- Разметка для удобства укладки греющих элементов
- Небольшая толщина материала позволяет снизить общую толщину конструкции



Рулоны из вспененного полиэтилена, покрытые алюминиевой фольгой с разметкой и защитой из ПЭТФ-плёнки.

| Типоразмер | Артикул | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Количество в рулоне, м ² | Цена с НДС 22%, ₽/м ² |
|------------|--------------|-------------|-----------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 3/1,0-30 | EFRR03130COM | 3 | 1 | 30 | 30 | 500,57 |
| 5/1,0-20 | EFRR05120COM | 5 | 1 | 20 | 20 | 630,35 |

Упаковываются в картонные коробки размером 1020 x 395 x 395 мм, объёмом 0,160 м³.

Аксессуары

| Наименование | Артикул | Единица измерения | Цена с НДС 22%, ₽ |
|--|---------------|-------------------|-------------------|
| Лента демпферная Energofloor® 10/0,1-11 | EFRL1010011DM | рулон | 808,71 |
| Лента демпферная Energofloor® 10/0,15-11 | EFRL1015011DM | рулон | 1455,74 |
| Нож монтажный Energopro® | EPRKNIFE | штука | 4587,63 |

Прайс-лист от 1 января 2026 г.



**ROLS
ISOMARKET**

Complete insulation solutions