



Термическое сопротивление R <sub>25</sub>	
толщина 20 мм	толщина 50 мм
0,5 м <sup>2</sup> К/Вт	1,25 м <sup>2</sup> К/Вт

Показатель	Значение
Предел прочности на изгибе, не менее	150 кПа
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	100 кПа
Водопоглощение по объему при полном погружении в течение 24 ч, не более	3,0 %

- Высокое термическое сопротивление
- Высокая прочность на сжатие
- Влагостойкий
- Не привлекает грызунов



#### Плиты из пенополистирола без покрытия

Наименование	Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в упаковке, м <sup>2</sup>	Цена с НДС 22%, ₽/м <sup>2</sup>
Плита теплоизоляционная Energofloor® 20/1,0-0,8 DEO-dm	EFRP2010/8	20	0,8	1,0	24	475,36
Плита теплоизоляционная Energofloor® 50/1,0-0,8 DEO-dm	EFRP5010/8	50	0,8	1,0	9,6	1174,41

Упаковываются в бело-оранжевые полиэтиленовые пакеты размером 1000 x 800 x 600 мм, объёмом 0,480 м<sup>3</sup>

#### Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС 22%, ₽
Лента демпферная Energofloor® 10/0,1-11	EFRL1010011DM	рулон	808,71
Лента демпферная Energofloor® 10/0,15-11	EFRL1015011DM	рулон	1455,74
Нож монтажный Energopro®	EPRKNIFE	штука	4587,63

Прайс-лист от 1 января 2026 г.



ROLS  
ISOMARKET