



Максимальная рабочая температура + 150°C	λ_{40} ≤ 0,042 Вт/(м·°C)
---	-------------------------------------

- Эффективные теплоизоляционные свойства
- Высокая максимальная рабочая температура (до +150 °C без ограничения по времени воздействия)
- Экологическая безопасность (не содержит фреонов и ПВХ)
- Закрытоячеистая структура



Трубки из вспененного каучука длиной 2 метра, цвет черный

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции							
	9 мм				13 мм			
	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 22%, Р/м	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 22%, Р/м
22	22/9-2	ECLT022092HT	100	254,22	22/13-2	ECLT022132HT	70	369,06
28	28/9-2	ECLT028092HT	80	284,60	28/13-2	ECLT028132HT	60	396,78
35	35/9-2	ECLT035092HT	60	319,74	35/13-2	ECLT035132HT	44	482,86
42	42/9-2	ECLT042092HT	50	366,10	42/13-2	ECLT042132HT	36	541,29
48	48/9-2	ECLT048092HT	42	426,88	48/13-2	ECLT048132HT	30	619,52
54	54/9-2	ECLT054092HT	36	498,82	54/13-2	ECLT054132HT	26	818,40
60	60/9-2	ECLT060092HT	32	620,31	60/13-2	ECLT060132HT	24	935,00
76	76/9-2	ECLT076092HT	28	805,77	76/13-2	ECLT076132HT	16	1091,08
89	89/9-2	ECLT089092HT	22	896,91	89/13-2	ECLT089132HT	16	1221,45
108					108/13-2	ECLT108132HT	16	1431,05

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции							
	19 мм				25 мм			
	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 22%, Р/м	Типоразмер	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена с НДС 22%, Р/м
22	22/19-2	ECLT022192HT	44	660,19				
28	28/19-2	ECLT028192HT	40	765,23	28/25-2	ECLT028252HT	20	1160,67
35	35/19-2	ECLT035192HT	30	843,61	35/25-2	ECLT035252HT	16	1309,40
42	42/19-2	ECLT042192HT	24	952,86	42/25-2	ECLT042252HT	16	1434,11
48	48/19-2	ECLT048192HT	22	1160,32	48/25-2	ECLT048252HT	12	1662,71
54	54/19-2	ECLT054192HT	18	1312,42	54/25-2	ECLT054252HT	12	1755,59
60	60/19-2	ECLT060192HT	18	1468,72	60/25-2	ECLT060252HT	10	1935,26
76	76/19-2	ECLT076192HT	14	1808,92	76/25-2	ECLT076252HT	8	2305,25
89	89/19-2	ECLT089192HT	12	1995,59	89/25-2	ECLT089252HT	8	2503,20
108	108/19-2	ECLT108192HT	12	2582,07	108/25-2	ECLT108252HT	6	3146,77

Упаковываются в картонные коробки размером 2085 x 395 x 325 мм, объемом 0,267 м³.



Рулоны из вспененного каучука, цвет черный

Типоразмер	Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Цена с НДС 22%, Р/м²
10/1,0-20	ECLR10120HT	10	1	20	20	2555,88
13/1,0-14	ECLR13114HT	13	1	14	14	3210,71
19/1,0-10	ECLR19110HT	19	1	10	10	4521,93
25/1,0-8	ECLR2518HT	25	1	8	8	5759,05

Упаковываются в картонные коробки размером 1080 x 540 x 540 мм, объемом 0,310 м³.

Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС 22%, Р
Клей Energopro® 2,0 л	EPRADH2/0B	банка	3545,23
Разбавитель клея Energopro® 1,0 л	EPRDIL1/0B	банка	1327,13
Лента Energocell® HT 3/0,05-15	ECLL0305015HTSK	рулон	4412,57
Лента Energopro® PVC 48 мм x 33 м	EPRL04833PVCCKBK	рулон	757,74

Прайс-лист от 6 июля 2026 г.

